

CONTROL D'ACCESSOS

SISTEMES AUTÒNOMS

€U.




Placa Decor teclat AUTA CLAU



Placa Decor lector de proximitat autònom



Receptor via radio REC 12/24



Kit C4 PLUS

Teclats

ACC007091 Kit teclat AUTA CLAU
Components: Placa Decor teclat AUTA CLAU amb mides S1 (145x130 mm.), caixa d'encastar S1 (132x122x40 mm.) i alimentador ATF-12. **250,00**

PE105920 Placa Decor teclat AUTA CLAU
Control d'accessos autònom equipat amb teclat antivandàlic. Permet obrir una porta mitjançant la introducció d'un codi personal. Possibilitat de 300 codis de 5 xifres ó 600 de 4 xifres. No és necessari programador extern. **222,00**

Lectors de proximitat

ACC007101 Kit lector de proximitat autònom
Components: Placa Decor lector de proximitat autònom amb mides S1 (145x130 mm.), caixa d'encastar S1 (132x122x40 mm.) i alimentador ATF-12. **285,00**

ACC007005 Placa Decor lector de proximitat autònom
Control d'accessos que permet obrir una porta presentant una targeta de proximitat autoritzada davant del lector. Disposa de 500 codis d'accés. No es necessari programador extern. **245,00**

Receptors via radio

ACC007021 Receptor via radio MICRO 1
Disposa d'antena incorporada, 1 canal de recepció i memòria extraïble de 126 codis. **140,00**

ACC007022 Receptor via radio MICRO 2
Disposa d'antena incorporada, 2 canals de recepció i memòria extraïble de 126 codis. **170,00**

ACC007025 Receptor via radio REC 220
Permet gestionar fins a 126 usuaris. Altes per aprenentatge i baixes mitjançant programador. Disposa d'1 canal, ampliable a quatre mitjançant mòduls TRO. **160,00**

ACC007026 Receptor via radio REC 12/24
Permet gestionar fins a 126 usuaris. Altes per aprenentatge i baixes mitjançant programador. Disposa d'1 canal, ampliable a quatre mitjançant mòduls TRO. **140,00**

ACC007073 Mòdul TRO d'ampliació d'1 canal
Compatible amb receptors via radio REC. **20,00**

SISTEMES CENTRALITZATS

€U.

Elements de control

ACC007078 Kit C4 PLUS
Format per: Central C4 plus, software Director+, webcam i convertidor RS-232 a RS-485. **2.420,00**

ACC007076 Software Director+
Permet gestionar fins a 32 centrals C4 Plus i 6.000 codis. Memòria de fins a 32.000 esdeveniments. Entorn Windows. **1.340,00**

ACC007071 Central C4 PLUS
Central de control d'accessos que permet controlar fins a 4 lectors de proximitat de xarxa i 4 obreportes. Port de comunicacions RS-485. Funcions anti-passback i anti-timeback. **1.275,00**

ACC007079 Modem C4 PLUS
Targeta modem per a gestió a través d'internet o e-mail. **1.825,00**

CONTROL D'ACCESSOS

Lectors de proximitat	
ACC007006	Placa Decor lector de proximitat de xarxa Control d'accessos que permet llegir targetes de proximitat AUTA. Disposa de connexió a central C4 PLUS. 260,00
Receptors via radio	
ACC007077	Interface via radio WG (wiegand) Receptor via radio que permet fer servir emissors NEO i TWIN amb central C4 PLUS. 235,00



Placa Decor lector de proximitat de xarxa

TARGETES, CLAUERS I COMANDAMENTS

Targetes i clauers proximitat		€U.
ACC007062	Targeta de proximitat AUTA	9,00
ACC007063	Clauer de proximitat NeoKey compatible amb sistemes AUTA	13,00
Comandaments via radio		
ACC007011	Emissor Neo-10 1 canal de transmissió. Tecnologia via radio DCS (Dinamic code system) per a evitar que el codi de transmissió sigui capturat per un element extern al sistema. Disposa d'un polsador. 40,00	40,00
ACC007012	Emissor Neo-20 2 canals de transmissió. Tecnologia via radio DCS (Dinamic code system) per a evitar que el codi de transmissió sigui capturat per un element extern al sistema. Disposa de dos polsadors. 45,00	45,00
ACC007013	Emissor Neo-40 4 canals de transmissió. Tecnologia via radio DCS (Dinamic code system) per a evitar que el codi de transmissió sigui capturat per un element extern al sistema. Disposa de quatre polsadors. 50,00	50,00
Clauers via radio i proximitat		
ACC007064	Emissor TWIN Clauer dotat d'emissor via radio de 2 canals i emissor de proximitat. Tecnologia via radio DCS (Dinamic code system) per a evitar que el codi de transmissió sigui capturat per un element extern al sistema. Disposa de dos polsadors. 48,00	48,00



Interface via radio WG (wiegand)



Targeta de proximitat AUTA



Clauer de proximitat NeoKey



Emissor TWIN

FONTS D'ALIMENTACIÓ

Fonts		€U.
ALA009002	Font d'alimentació estabilitzada 12 Vcc/6A Regulable i curtcircuitable en caixa metàl·lica amb capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. 50Hz. Sortida de tensió de treball: 13,8 Vcc. Alimentació: 6 A. consultar	consultar
ALA009005	Font d'alimentació estabilitzada 12 Vcc/3A Regulable i curtcircuitable en caixa metàl·lica amb capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. 50Hz. Sortida de tensió de treball: 13,8 Vcc. Alimentació: 3 A. consultar	consultar
Bateries		
ALA006001	Bateria hermètica de Plom-Àcid 12 Vcc/7,2 Ah Lliure de manteniment per a fer-la servir en sistemes de seguretat. De reduïdes dimensions 95x151x65 mm. i pes lleuger. Tensió nominal: 12 Vcc. Capacitat nominal 7,2 Ah/20 H. consultar	consultar

CONTROL D'ACCESSOS

OBREPORTES



Emissor Neo-20



Font d'alimentació estabilitzada
12 Vcc/6A



Bateria hermètica de Plom-Àcid
12 Vcc/7,2 Ah



Obreportes N512

€U.

Sèrie Universal	
PE000405	Obreportes N512 Sèrie Universal reversible. Roman bloquejat mentre rep tensió (12 Vcc), al parar es desbloqueja i la porta queda en disposició de ser oberta. Força de retenció: 280 Kg. Adequat per a instal·lacions de seguretat.
	10,40
Sèrie 50	
ACC950213	Obreportes N512 750 Kg Sèrie 50 reversible i simètric. Roman bloquejat mentre rep tensió (12 Vcc), al parar es desbloqueja i la porta queda en disposició de ser oberta. Força de retenció: 750 Kg. Adequat per a instal·lacions de seguretat.
	nou 71,10
Pany electromagnètics	
ACC200001	Pany electromagnètic encastat Força de retenció: 3000 N.
	123,80
ACC200003	Pany electromagnètic marge Força de retenció: 3000 N.
	170,20